# POWER SYNT 2T

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique pour motos de route sportives 2 temps

### Description

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique pour motos de route sportives 2 temps. Ce lubrifiant assure des performances et une protection optimale du moteur ainsi qu'une combustion extrêmement propre.

### Caractéristiques du produit

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- protection élevée contre l'usure
- formulation antifumée (Low Smoke)
- réduit les dépôts de combustion
- vérifié pour catalyseur
- pour lubrification séparée ou par mélange
- homologation officielle JASO FD

### Domaine d'utilisation

MOTOREX POWER SYNT 2T est spécialement conçue pour être utilisée en usage sportif. Cette huile, peut être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

### Remarque importante

Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

### Spécifications

API TC, ISO-L-XEGD, JASO FD

### Données techniques

| Propriétés | Testé selon | Unité | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Couleur | | | rouge |
| Densité à 20 °C | | g/cm3 | 0.881 |
| Viscosité à 40°C | DIN 51562-1 | mm2/s | 50.1 |
| Viscosité à 100°C | DIN 51562-1 | mm2/s | 9.1 |
| Indice de viscosité | DIN ISO 2909 | | 164.0 |
| Point d'éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | > 100 |
| Pourpoint | ASTM D5950 | °C | -40 |
| Teneur en cendres sulfatées | DIN EN ISO 6245 | % | 0.12 |
| TBN | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 3.00 mgKOHg |

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

**MOTOREX AG** Bern-Zürich-Str. 31, CH-4900 Langenthal, Tel. +41 62 919 75 75,
info@motorex.com, www.motorex.com